

トップクラスの軽さ9.7kg。使いやすさと信頼性を追求した

「高性能エアクリーナ搭載」 プロ用エンジンカッター！

スタンダードタイプ

EC7412S-CD



小型・軽量・防振設計で使いやすい！

EC7412S-CD仕様	
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)	639×240×376 ※ブレード未装着時
本体乾燥質量(kg)	9.7 ※ブレード未装着時
排気量(ml)	73.5
ブレード(外径×内径)(mm)	ダイヤモンドブレード 320×30.5
最大切込深さ(mm)	110
点火プラグ	チャンピオンCJ6Y
始動方式	リコイル(ソフトスタート)
エンジン最高回転速度(min ⁻¹)	9600
使用燃料	混合燃料
燃料タンク容量(L)	0.7
カッター駆動方式	Vリブドベルト
カッター減速比	2.57
カッター最高周速度(m/s)[m/min]	60.0[3600]
3軸合成値(m/s ²)	6.0
集塵方式	—
防振	ハンドルー体(7点支持)

- 新開発の高性能エアクリーナ「4 ステージ エアクリーナシステム」を搭載。過酷な作業環境からエンジンを守ります。
- パワーと粘りで切れ込んでいく、高出力・高トルクのカッター専用エンジン搭載。

■ お客様窓口