



# PICK UP!



## 充電式保冷温庫シリーズ

内容積 7L CW003G / CW001G / CW002G  
内容積 20L  
内容積 50L

# 冷やす・温める



-18℃ 保冷 ~ 60℃ 保温

保冷・保温の温度設定を14段階切替可能

▶お問い合わせはこちらまで◀

株式会社 **キナン**  
高所・橋梁点検事業部



期間

本日～2023年06月30日まで

40Vmax

18V

車内使用や持ち運びに便利な「コンパクトサイズ」

7L



[ペットボトル収納本数] ≈4  
500mL: 約6本

保冷時間 ≈5  
5°C設定/外気温30°C  
約16時間30分  
BL4050F×1本装着時

保温時間 ≈5  
60°C設定/外気温0°C  
約7時間  
BL4050F×1本装着時

■ USB機器充電可能 ■ 瓶飲料の栓抜き付

充電式保冷温庫 40Vmax(1口)・18V(1口)

CW003GZ 青 / O オリーブ / IPX4 本体 ≈6 Li-ion USB



NEW

¥56,000(税抜)  
¥61,600(税込)

40Vmax

18V

サッと持ち運べる「ミドルサイズ」

20L



[ペットボトル収納本数] ≈4  
500mL: 約20本  
2L: 約4本

保冷時間 ≈5  
5°C設定/外気温30°C  
約28時間  
BL4050F×2本装着時

保温時間 ≈5  
60°C設定/外気温0°C  
約8時間30分  
BL4050F×2本装着時

■ USB機器充電可能 ■ 瓶飲料の栓抜き付 ■ 移動がラクなキャスター付

充電式保冷温庫 40Vmax(2口並列)・18V(2口並列)

CW001GZ 青 / O オリーブ / IPX4 本体 ≈6 Li-ion USB



¥58,000(税抜)  
¥63,800(税込)

40Vmax

18V

大規模現場や複数人のアウトドア等に最適な「大容量サイズ」

50L



[ペットボトル収納本数] ≈4  
500mL: 約50本  
2L: 約15本

保冷時間 ≈5  
5°C設定/外気温30°C  
約24時間30分  
BL4050F×2本装着時

保温時間 ≈5  
60°C設定/外気温0°C  
約6時間  
BL4050F×2本装着時

■ USB機器充電可能 ■ 瓶飲料の栓抜き付 ■ ダンパ付ドア  
ドアが途中からゆっくり閉まることで、手を挟む心配が絶減。

インナートレイ付  
500mLペットボトル: 約8本  
350mL缶: 約12本 ≈4

ドレンコック  
庫内掃除後に水抜き可能。

90°固定  
キャリーハンドル  
運搬しやすい角度で固定可能。

■ USB機器充電可能 ■ 瓶飲料の栓抜き付 ■ 大型キャスターで砂利道もスムーズ移動

充電式保冷温庫 40Vmax(2口並列)・18V(2口並列)

CW002GZ 青 / O オリーブ / IPX4 本体 ≈6 Li-ion USB



NEW

¥96,000(税抜)  
¥105,600(税込)

※各商品 本体のみ/バッテリ・充電器別売となります。



マキタのリチウムイオンバッテリで  
-18°C 保冷 ~ 60°C 保温



色は選べる2色  
青/オリーブ

持ち運びに便利なハンドル&  
ショルダーベルト付き  
コンパクトで設置場所を選ばず、  
車の座席や足元等にも置ける。  
1人~数人での使用に最適！

## ■別販売品／バッテリ・充電器

5.0 Ah BL4050F

部品番号 A-72372

¥30,500(税抜)

¥33,550(税込)

(実用充電) 38分 (フル充電) 50分



残容量表示 + 自己故障診断

充電器 40Vmax

DC40RA

部品番号 JPADC40RA

¥13,200(税抜)

¥14,520(税込)

スマートフォン等が充電可能(USB)



充電器 18V 14.4V

DC18RF

部品番号 JPADC18RF

¥13,200(税抜)

¥14,520(税込)

スマートフォン等が充電可能(USB)



6.0 Ah BL1860B

部品番号 A-60464

¥18,800(税抜)

¥20,680(税込)

(実用充電) 27分 (フル充電) 40分



※3 残容量表示 + 自己故障診断

## ■主要機能

モデルNo.	内容積	能力	冷却方式		温藏方式	感電保護クラス	断熱材(発泡ガス)	電源	USB電源端子
CW003G	7L	冷却時消費電力:65W 加熱時消費電力:36W	コンプレッサ・ 冷媒ガス (R-134a)	24g	ワイヤヒータ 加熱方式	Class III	ポリウレタン フォーム (シクロペンタン)	[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax) [リチウムイオンバッテリ] 直流18V [家庭用電源] AC100V 50/60Hz [自動車シガーソケット] DC12-24V	[出力電圧] 直流5V [出力電流] 直流2.4A [形状] USB Aタイプ
CW001G	20L	冷却時消費電力:90W 加熱時消費電力:42W		28g					
CW002G	50L	冷却時消費電力:120W 加熱時消費電力:85W		37g					

モデルNo.	装着バッテリ・ 本数	1充電使用時間(目安)※2			寸法 (長さ×幅×高さmm)		質量(kg) (バッテリ含む)	標準付属品	
		外気温30°C	外気温0°C	-18°C設定時 5°C設定時 60°C設定時	本機寸法	庫内寸法			
CW003G	BL4050F×1本	約7時間	約16時間30分	約7時間	456×245×308 ※ハンドルを含まない	210×150×220	8.8 BL4050F×1本装着時	ACアダプタ・ シガーソケット用 コード	ショルダーベルト
	BL1860B×1本	約3時間30分	約8時間30分	約4時間30分					
CW001G	BL4050F×2本	約10時間	約28時間	約8時間30分	663×341×372	323×240×261	16.1 BL4050F×2本装着時	ACアダプタ・ シガーソケット用 コード	ショルダーベルト
	BL1860B×2本	約6時間30分	約17時間30分	約5時間30分					
CW002G	BL4050F×2本	約10時間	約24時間30分	約6時間	867×465×476	500×320×320	27 BL4050F×2本装着時	ACアダプタ・ シガーソケット用 コード	ショルダーベルト
	BL1860B×2本	約5時間	約16時間	約4時間					

※1 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。※2 庫内が設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。バッテリの充電状態、使用環境、保温・保冷開始時の庫内温度、庫内容物の量により異なります。

高所・橋梁点検事業部 SNS 更新中！



フォロー・いいね  
お願いします！

キンナン公式キャラクター  
キワン兄

Instagram



Twitter



YouTube



ホームページ



※標準付属品は  
ACアダプタ・シガーソケット用コード  
ショルダーベルトになります。