

## ホイールローダー

メーカー  
ホームページ

## 製品外観



## 主要諸元

商品名称		V3-7S			
仕様		キャノピー キャビン なし	2柱 キャノピー	4柱 キャノピー	キャビン
質量	機械質量 (kg)	2800	2880	2920	3050
	機体質量 (kg)	2200	2280	2320	2450
エンジン	名称	立形水冷直噴3気筒ディーゼル			
	形式	3TNV88-EPKAH1			
	総排気量 (cc)	1642			
	定格出力 (NET)/回転数 (kW/min <sup>-1</sup> [PS/rpm])	18.2/2400 [24.7/2400]			
バケット	容量 (m <sup>3</sup> )	0.4			
	幅 (mm)	1570			
作業範囲	ダンピングクリアランス (mm)	2130			
	ダンピングリーチ (mm)	780			
性能	常用荷重 (kN [kgf])	6.9 [700]			
	走行速度 (km/h)	0～15 (ATモード) 0～6 (1速固定モード)			
	オシレート方式	リアアクスル			
	最小旋回半径 (最外側部) (mm)	3575			
足まわり	アーティキュレート角度 (度)	40.5			
	最低地上高 (mm)	255			
伝動装置	形式	A-HST			
	駆動形式	4輪駆動			
	タイヤ	12.5/70-16-6PR			
操作装置	ステアリング形式	アーティキュレート式油圧パワーステアリング			
	ブレーキ形式	湿式多板ディスク			
燃料タンク	容量 (L)	55.0			
輸送時寸法	全長 (バケット地上) (mm)	4115			
	全幅 (バケット) (mm)	1570			
	全高 (mm)	1875	2440	2470	2465

## 外形寸法図

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V3-7S	3340	2670	2130	780	4115	4145	1515	1770	830	270	255	1875	2440	1180	1570	1500	1560	2465	3045	3575

キャノピー仕様

