

SDG13S-7B1

メーカー
ホームページ



特 徴

- 外部燃料タンクが不要
- 搬入・搬出が容易
- らくらくメンテナンス

オイルフェンス部の脱着はスタッドボルトのねじを外せば簡単に行えます。



SDG13S-7B1

型式		SDG13S-7B1		エンジン	クボタ D1503-K3A
メーカー		北越工業		形式	3気筒渦流室式
発電機		オイルフェンス付		総排気量 (L)	1.499
形式		三相-単相切替		全長×全幅×全高 (mm)	1480×650×1160
周波数 (Hz)		50	60	乾燥/運転整備質量 (kg)	575/670
三相 4 線	出力(kVa)	10.5	13	使用燃料	軽油
	電圧(V)	200	220	燃料タンク容量 (L)	95
	電流 (A)	30.3	34.1	潤滑油量	6.5
単相 3 線	出力(kVa)	6.1	7.5	冷却水量	5.7
	電圧(V)	100/200	110/220	バッテリー×数量	80D26R(12V) 相当品
	電流 (A)	30.3×2/30.3	34.1×2/34.1	低騒音指定	超低騒音

SDG25S-3B1

メーカー
ホームページ



特 徴

- 超低騒音仕様で静かな運転音
- 三相 4 線⇔单相 3 線切替標準仕様



SDG25S-3B1

型式		SDG25S-3B1		エンジン	クボタ V2403-K3A
メーカー		北越工業		形式	4気筒過流室式
発電機		標準タンク		総排気量 (L)	2.434
形式		三相-单相切替		全長×全幅×全高 (mm)	1,550×700×980
周波数 (Hz)		50	60	乾燥/運転整備質量 (kg)	610/680
三相 4 線	出力(kVa)	20	25	使用燃料	軽油
	電圧(V)	200	220	燃料タンク容量 (L)	70
	電流 (A)	57.7	65.6	潤滑油量	9.5
单相 3 線	出力(kVa)	11.5	14.4	冷却水量	7.0
	電圧(V)	100-200	110-220	バッテリー×数量	80D26R×1
	電流 (A)	57.7	65.6	低騒音指定	超低騒音

SDG25S-7B1

メーカー
ホームページ



特 徴

- 外部燃料タンクが不要
- 超低騒音仕様で静かな運転音
- 三相 4 線⇔単相 3 線切替標準仕様



SDG25S-7B1

型式		SDG25S-7B1		エンジン	クボタ V2403-K3A
メーカー		北越工業		形式	4気筒過流室式
発電機		オイルフェンス付		総排気量 (L)	2.434
形式		三相-単相切替		全長×全幅×全高 (mm)	1,550×700×1240
周波数 (Hz)		50	60	乾燥/運転整備質量 (kg)	685/820
三相 4 線	出力(kVa)	20	25	使用燃料	軽油
	電圧(V)	200	220	燃料タンク容量 (L)	145
	電流 (A)	57.7	65.6	潤滑油量	9.5
単相 3 線	出力(kVa)	11.5	14.4	冷却水量	7.0
	電圧(V)	100-200	110-220	バッテリー×数量	80D26R×1
	電流 (A)	57.7	65.6	低騒音指定	超低騒音

SDG45S-3B1

メーカー
ホームページ



特 徴

- 超低騒音仕様で静かな運転音
- 200/220⇔400/440複電圧標準仕様



SDG45S-3B1

型式		SDG45S-3B1		エンジン	クボタV3800-DI-T-K3A
メーカー		北越工業		形式	4気筒直噴式過給器付
発電機		標準タンク		総排気量 (L)	3.769
形式		複電圧		全長×全幅×全高 (mm)	1820×860×1220
周波数 (Hz)		50	60	乾燥/運転整備質量 (kg)	905/1010
三相4線	出力(kVa)	37	45	使用燃料	軽油
	電圧(V)	200/400	220/440	燃料タンク容量 (L)	100
	電流 (A)	107/53.4	118/59	潤滑油量	13.2
単相補助出力	専用端子(kVa)	6.0×2	6.6×2	冷却水量	11.0
	電圧(V)	100	110	バッテリー×数量	80D26R×1
	コンセント (A)	1.5×4	1.65×4	低騒音指定	超低騒音

SDG45S-7B1

メーカー
ホームページ



特 徴

- 環境対応オイルフェンサー一体型
- 外部タンク接続不要325ℓの大容量タンク
- 200/220⇔400/440複電圧標準仕様



SDG45S-7B1

型式		SDG45S-7B1		エンジン	クボタV3800-DI-T-K3A
メーカー		北越工業		形式	4気筒直噴式過給器付
発電機		オイルフェンス付		総排気量 (L)	3.769
形式		複電圧		全長×全幅×全高 (mm)	1,870×860×1,590
周波数 (Hz)		50	60	乾燥/運転整備質量 (kg)	1060/1350
三相4線	出力(kVa)	37	45	使用燃料	軽油
	電圧(V)	200/400	220/440	燃料タンク容量 (L)	325
	電流 (A)	107/53.4	118/59	潤滑油量	13.2
单相補助出力	専用端子(kVa)	6.0×2	6.6×2	冷却水量	11
	電圧(V)	100	110	バッテリー×数量	80D26R(12V)
	コンセント (A)	1.5×4	1.65×4	低騒音指定	超低騒音

可搬形発電機（ディーゼルエンジン）

DGM250MK

メーカー
ホームページ



装備・機能

- ◇非常停止
- ◇ブラシレス
- ◇漏電遮断器
- ◇周波数切替
- ◇セル
- ◇防音
- ◇セーフティリレー付き
- ◇自動エア抜き
- ◇外部燃料配管切替



25kVA

三相と単相3線を同時に取り出すマルチ発電方式
大型燃料タンクで長時間の作業ができます。

モデル				DGM250MK	
メーカー：やまびこ				Shindaiwa	
発電機	周波数（Hz）			50	60
	三相 4 線式	定格出力		20	25
				16	20
		200V級	定格電圧（V）	200	220
			定格電流（A）	57.7	65.6
	単相 3 線式	定格出力		12	15
				12	15
		100/200V級	定格電圧（V）	100/200	110/220
			定格電流（A）	60	68.2
	単相補助出力		電圧（V）	100	110
コンセント （kVA×個）			1.5×4	1.65×4	
極数			4		
力率（％）			三相：80(遅れ) 単相：100		
エンジン	名称・形式			クボタV2403 渦流室式	
	連続定格出力/定格回転速度（kW/min-1）			19.1/1500	23.7/1800
	燃料			軽油	
	燃料タンク容量			65	
	連続運転時間	25%負荷時（H）		29.5	24.1
		50%負荷時（H）		21.7	17.1
	冷却水容量（L）			9.7（サブタンク1.1含む）	
	潤滑油量（L）			9.7（フィルタ0.3含む）CF級以上	
	バッテリー型式			80D26R（1個）	
値 騒音	LAeq 音圧レベル（dB(A)/7m）			58	62
	LWA 音響パワーレベル（dB）			LwA88【超低】	
外形寸法（mm）				全長1500全幅700全高1000	
本体乾燥質量(kg)				625	
整備質量(kg)				705	



可搬形発電機（ディーゼルエンジン）

DGM250MK-P

メーカー
ホームページ



装備・機能

- ◇非常停止
- ◇ブラシレス
- ◇漏電遮断器
- ◇周波数切替
- ◇セル
- ◇防音
- ◇セーフティリレー付き
- ◇自動エア抜き



25kVA

三相と単相3線を同時に取り出すマルチ発電方式
大型燃料タンクで長時間の作業ができます。

モデル				DGM250MK-P	
メーカー：やまびこ				Shindaiwa	
発電機	周波数（Hz）			50	60
	三相 4 線式	定格出力		20	25
				16	20
		200V級	定格電圧（V）	200	220
			定格電流（A）	57.7	65.6
	単相 3 線式	定格出力		12	15
				12	15
		100/200V級	定格電圧（V）	100/200	110/220
			定格電流（A）	60	68.2
	単相補助出力		電圧（V）	100	110
コンセント （kVA×個）			1.5×4	1.65×4	
極数			4		
力率（％）			三相：80(遅れ) 単相：100		
エンジン	名称・形式			クボタV2403 渦流室式	
	連続定格出力/定格回転速度（kW/min-1）			19.1/1500	23.7/1800
	燃料			軽油	
	燃料タンク容量			198	
	連続運転時間	25%負荷時（H）		90	73.3
		50%負荷時（H）		66	52.1
	冷却水容量（L）			9.7（サブタンク1.1含む）	
	潤滑油量（L）			9.7（フィルタ0.3含む）CF級以上	
	バッテリー型式			80D26R（1個）	
値 騒音	LAeq 音圧レベル（dB(A)/7m）			58	62
	LWA 音響パワーレベル（dB）			LwA89【超低】	
外形寸法（mm）				全長1500全幅700全高1275	
本体乾燥質量(kg)				695	
整備質量(kg)				885	

可搬形発電機（ディーゼルエンジン）

DGM450MK-P

メーカー
ホームページ



装備・機能

- ◇非常停止
- ◇ブラシレス
- ◇漏電遮断器
- ◇周波数切替
- ◇セル
- ◇防音
- ◇セーフティリレー付き
- ◇自動エア抜き



45kVA

三相と単相3線を同時に取り出すマルチ発電方式
大型燃料タンクで長時間の作業ができます。

モデル				DGM450MK-P	
メーカー：やまびこ				Shindaiwa	
発電機	周波数（Hz）			50	60
	三相 4 線式	定格出力		37	45
				29.6	36
		200V級	定格電圧（V）	200	220
			定格電流（A）	107	118
	単相 3 線式	定格出力		22	27
				22	27
		100/200V級	定格電圧（V）	100/200	110/220
			定格電流（A）	110	122.7
	単相補助出力		電圧（V）	100	110
コンセント （kVA×個）			1.5×4	1.65×4	
極数			4		
力率（％）			三相：80(遅れ) 単相：100		
エンジン	名称・形式			クボタV3800DI 直接噴射式(過給機付)	
	連続定格出力/定格回転速度（kW/min-1）			38/1500	45.6/1800
	燃料			軽油	
	燃料タンク容量			350	
	連続運転時間	25%負荷時（H）		108	86
		50%負荷時（H）		71	56
	冷却水容量（L）			12.5（サブタンク1.6含む）	
	潤滑油量（L）			13.2（フィルタ0.4含む）CF級以上	
	バッテリー型式			80D26R（1個）	
値 騒音	LAeq 音圧レベル（dB(A)/7m）			56	58
	LWA 音響パワーレベル（dB）			LwA86【超低】	
外形寸法（mm）				全長1750全幅880全高1760	
本体乾燥質量(kg)				1160	
整備質量(kg)				1490	

可搬形発電機（ディーゼルエンジン）

DGM600MK-P

メーカー
ホームページ



装備・機能

- ◇非常停止
- ◇ブラシレス
- ◇漏電遮断器
- ◇周波数切替
- ◇セル
- ◇防音
- ◇セーフティリレー付き
- ◇自動エア抜き



60kVA

三相と単相3線を同時に取り出すマルチ発電方式
大型燃料タンクで長時間の作業ができます。

モデル				DGM600MK-P	
メーカー：やまびこ				Shindaiwa	
発電機	周波数（Hz）			50	60
	三相 4 線式	定格出力		50	60
				40	48
		200V級	定格電圧（V）	200	220
			定格電流（A）	144	157
	単相 3 線式	定格出力		30	36
				30	36
		100/200V級	定格電圧（V）	100/200	110/220
			定格電流（A）	150	163.6
	単相補助出力		電圧（V）	100	110
コンセント （kVA×個）			1.5×6	1.65×6	
極数			4		
力率（％）			三相：80(遅れ) 単相：100		
エンジン	名称・形式			クボタV3800DI 直接噴射式(過給機付)	
	連続定格出力/定格回転速度（kW/min-1）			49.2/1500	57.5/1800
	燃料			軽油	
	燃料タンク容量			420	
	連続運転時間	25%負荷時（H）		115	91
		50%負荷時（H）		70	56
	冷却水容量（L）			12.5（サブタンク1.6含む）	
	潤滑油量（L）			13.2（フィルタ0.4含む）CF級以上	
	バッテリー型式			130E41R（1個）	
値 騒音	LAeq 音圧レベル（dB(A)/7m）			56	60
	LWA 音響パワーレベル（dB）			LwA88【超低】	
外形寸法（mm）				全長1970全幅880全高1630	
本体乾燥質量(kg)				1290	
整備質量(kg)				1680	