



PICK UP!

お問い合わせはこちらまで



期間

本日～2022年10月31日まで

ご購入条件

- ☐ 1社あたり1台限り
- ☐ 既にお取引のある業者様限定
- ☐ メルマガ本文からメール返信を頂く形で御注文をお願いします!

～御注文はこちらから～



mailmagazine@kinan.co.jp

shindaiwa

インバータ発電機

IEG1600M-Y

ガソリンエンジン



- ◇ 1.6KVA防音型で持運び楽々!
- ◇ 商用電源と同等の良質な電気
- ◇ バッテリー充電専用出力付(DC12V)
- ◇ オイルセンサー付
- ◇ 軽量20kg
- ◇ エコ発電
- ◇ 超低騒音

●並列運転機能付

※別売の並列キットで同一発電機2台の並列運転が可能です。
2台あわせた定格出力は3.0KVA(3000W)です。
並列キットの専用コンセントからのみ電力を取り出せます。
発電機の操作パネルのコンセントは使用しないでください。



発電機のご紹介動画はこちら



5台先着限定!

メルマガご登録のお客様だけの
特別価格

¥109,000 (税抜)

¥119,900 (税込)



公式SNS更新中
フォロー&いいね
お願いします!

寸法 (長さ×幅×高さ) (mm)	490×280×445
本体乾燥質量 (kg)	20
発電定格電圧 (V)	単相100
発電周波数 (Hz)	50/60
発電定格出力 (KVA)	1.6
発電定格電流 (A)	16
発電効率	1.0
エンジン名称	ヤマハ空冷4サイクルMZ80V20i
エンジン定格出力 (kW/min ⁻¹)	2.3/4500
使用燃料	レギュラーガソリン
燃料タンク容量 (L)	4.2
連続運転時間 (h)	約4.2 (10.5)
騒音値: Laep音圧レベルdB(A)/7m(※1)	60～65
騒音値: LwA音響パワーレベルdB(※2)	85

※[]内はエコ発電作動時です。エコ発電: 必要発電量に応じてエンジン回転を制御し、燃料を節約します。

※連続運転時間の[]内は1/4負荷時の値です。

※1、測定は「無負荷 (エコ) ～定格負荷運転」

Instagram

Twitter

YouTube

公式ホームページ

