



PICK UP!

お問い合わせはこちらまで



株式会社 **キナン**

高所・橋梁点検事業部

期間

本日～2022年7月31日まで



Nothing but **HEAVY DUTY.**

MX FUEL 152mm コアドリル

MXF DCD150-0C0 JP

安全かつ正確なコア抜きをサポートするLED水準器と性能測定器を搭載したコードレス152mmコアドリルです。

ビット能力	152mm
スピンドルサイズ	1-1/4"-7 UNC & 1/2" G
回転数	
低速	800rpm
高速	1600rpm
アダプター	A-Rod (32.0mm)
質量	10.3kg(3.0Ah バッテリー含む)



¥140,000
¥154,000(税込)

4573592020009



MX FUEL コアドリルスタンド

MXF DR255TV EU

業界最高レベルの設置スピードと工具無しでの角度調整で、作業効率が大幅にアップします。

長さ	467mm
幅	276mm
高さ	892mm
質量	13.2kg

4573592020016



¥130,000
¥143,000(税込)

M12

スタンドライト

M12 SAL-0 APJ

電源電圧	12V	
モード	強	弱
明るさ	1400 ルーメン	700 ルーメン
連続使用時間 (6.0Ah)	4 時間	10 時間
角度調整	210°(垂直方向) 270°(水平方向)	
高さ	1.7m	
高さ(収納時)	0.8m	
質量	3.1kg(バッテリー除く)	



¥16,000
¥17,600(税込)

4573592040106



M12 SAL-0 APJ

M12 FUEL

小型チェーンソー

M12 FHS-0X0 JP

電源電圧	12V
チェーン回転 スピード	5m/ 秒
Max Bar Length	152mm
切断可能長	140mm
オイルタンク容量	50mL
質量	2.3kg(6.0Ah バッテリー含む)

¥33,000
¥36,300(税込)



4573582680251



M18 FUEL インパクトレンチシリーズ

ヘッド長 127mm、質量約 1kg の携帯性に優れたモデルから、大型建機メンテナンス、大型建設補修工事などでも活躍する最大緩めトルク 2440Nm モデルまで現場のニーズに応える製品を取り揃えています。



M18 FIW12-0X0 JP

M18 FUEL 1/2 インチ 339Nm インパクトレンチ

最大正転逆転トルク 339Nm のパワーに、127mm のヘッドは、狭い場所での作業効率を大幅に向上させます。

電源電圧	18V
回転数	0-900rpm, 0-1200rpm, 0-1650rpm, 0-2400rpm
打撃数	0-1000ipm, 0-2400ipm, 0-3500ipm
最大締付け能力	M18
アンビルタイプ	1/2 インチ角 (リテーナーリング + ピン式)
最大正転逆転トルク	339Nm
質量	1.8kg (5.0Ah バッテリー含む)

4573592030022

¥22,500
¥24,750(税込)



M18 FMTW2F12-0X0 JP

M18 FUEL 1/2 インチ 745Nm インパクトレンチ

車両整備、一般建設現場、大型機種の組み立てまで、多岐に渡って活躍するモデルです。最大正転逆転トルク 745Nm。

電源電圧	18V
回転数	0-1250rpm, 0-1325rpm, 0-1950rpm, 0-2575rpm
打撃数	0-900ipm, 0-2100ipm, 0-3500ipm
最大締付け能力	M22
アンビルタイプ	1/2 インチ角 (リテーナーリング)
最大正転逆転トルク	745Nm
最大逆転トルク	881Nm
質量	2.3kg (5.0Ah バッテリー含む)

4573592030039

¥25,200
¥27,200(税込)



M18 FHIWF12-0X0 JP

M18 FUEL 1/2 インチ 1356Nm インパクトレンチ

空圧とコード付きインパクトレンチを置き換えるパワーだけでなく、携帯性にもこだわった設計で、作業効率を大幅に向上させます。

電源電圧	18V
回転数	0-550rpm, 0-1400rpm, 0-1750rpm
打撃数	0-950ipm, 0-1750ipm, 0-2100ipm
最大締付け能力	M33
最大逆転トルク	1898Nm
最大正転トルク	1356Nm
アンビルタイプ	1/2 インチ角 (リテーナーリング)
質量	3.3kg (5.0Ah バッテリー含む)

4573592030046

¥34,400
¥37,840(税込)



M18 ONEFHIWF34-0X0 JP

M18 FUEL 3/4 インチ 1627Nm インパクトレンチ

1627Nm の正転トルク、2032Nm の逆転トルク。コードレスの作業効率で、空圧とコード付きインパクトレンチを置き換える性能です。

電源電圧	18V
回転数	0-800rpm, 0-1300rpm, 0-1800rpm
打撃数	0-850ipm, 0-1850ipm, 0-2400ipm
最大締付け能力	M33
最大逆転トルク	2032Nm
最大正転トルク	1627Nm
アンビルタイプ	3/4 インチ角 (リテーナーリング + ピン式)
質量	3.5kg (5.0Ah バッテリー含む)

4573592030077

¥45,600
¥50,160(税込)



M18 ONEFHIWF1-0X0 JP

M18 FUEL 1 インチ 2033Nm インパクトレンチ

最大逆転トルク 2440Nm によって、今まで空圧でしか成しえなかった作業を、バッテリーパワーで実現しました。専用ハンドル付きです。

電源電圧	18V
回転数	0-1000rpm, 0-1100rpm, 0-1400rpm, 0-1650rpm
打撃数	0-1330ipm, 0-1620ipm, 0-2100ipm, 0-2450ipm
最大締付け能力	M42
最大逆転トルク	2444Nm
最大正転トルク	2033Nm
アンビルタイプ	1 インチ角 (リテーナーリング + ピン式)
質量	5.9kg (5.0Ah バッテリー含む)

4573592030060

¥65,100
¥71,610(税込)

充電時間

充電器	M18					M12			
	2.0Ah バッテリー	5.0Ah バッテリー	3.0Ah パワーブースト バッテリー	8.0Ah パワーブースト バッテリー	12.0Ah パワーブースト バッテリー	2.0Ah バッテリー	3.0Ah バッテリー	4.0Ah バッテリー	6.0Ah バッテリー
M18 デュアルバイ 充電器	26 分	59 分	35 分	83 分	130 分	—	—	—	—
M12 充電器	—	—	—	—	—	40 分	70 分	80 分	130 分
M18 充電器	26 分	59 分	35 分	87 分	130 分	28 分	67 分	60 分	103 分
M12 スーパー チャージャー	26 分	59 分	35 分	45 分	60 分	28 分	67 分	60 分	103 分

MX FUEL 3.0Ah バッテリー

MXF CP203 JP

世界最高レベルのリチウムイオンバッテリーテクノロジによって安定した長時間連続使用と高耐久性を実現しました。

容量	3.0Ah
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
長さ	269mm
幅	100mm
高さ	104mm
質量	2.68kg

4573592060159

¥43,000
¥47,300(税込)

MX FUEL 6.0Ah バッテリー

MXF XC406 JP

世界最高レベルのリチウムイオンバッテリーテクノロジによって安定した長時間連続使用と高耐久性を実現しました。

容量	6.0Ah
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
長さ	269mm
幅	180mm
高さ	104mm
質量	4.8kg

4573592060142

¥67,500
¥74,250(税込)

MX FUEL 充電器

MXF C JP

キャリアハンドル付き MX FUEL バッテリー専用の充電器です。

充電時間	3.0Ah バッテリー 55 分
	6.0Ah バッテリー 90 分
質量	3.27kg

4573592060081

¥29,000
¥31,900(税込)



高所・橋梁点検事業部公式 SNS 更新中
フォロー&いいね、お願いします！

Instagram



Twitter



YouTube



ホームページ

