



PICK UP!

お問い合わせはこちらまで



株式会社 **キナン**

高所・橋梁点検事業部

期間

本日～2022年1月31日まで

RYOBI

充電式ヒートベスト

BHV-BS(B1)/BM(B1)/BL(B1)/BXL(B1)/BXXL(B1)
BHV-BS(B1)/BM(B1)/BL(B1)/BXL(B1) 襟なし

USB端子付きモバイル電源が付属 市販のモバイル電源も使用可能

出力電圧：5V、出力電流：2.1A の USB
端子付きモバイル電源が付属してい
ます。同じ仕様の市販品も使用可能で
す。別販売品の電池パックアダプターが
あれば、リョービ製電池パック(14.4V)も
使用できます。



温度は3段階で切換え可能

高温：約 48℃、中温：約 42℃、低温：約 36℃ の 3 段階切換え。
スイッチを押すとライトの色が変わって設定温度が確認できます。

クロスヒートヒーティングシステム

断線や腐食のない素材で、遠赤外線効果もあり放射熱の作用で
身体を芯から温めます。

3ヶ所の
発熱ユニットが
身体を前後から
あたためる!!

電源を入れて 約10秒で発熱!



BHV



BHVV
(襟なし)

充電式ヒートベスト

希望小売価格 24,000円(税別)

商品仕様

	BHV					BHVV(襟なし)		
	BS(B1)	BM(B1)	BL(B1)	BXL(B1)	BXXL(B1)	BM(B1)	BL(B1)	BXL(B1)
サイズ	S	M	L	XL	XXL	M	L	XL
材質 表地	ポリエステル 100 %							
裏地	ポリエステル 100 %							
伸縮部分	ポリエステル 87 % スパンデックス 13 %							
使用可能電源	出力電圧 5V、電流 2A 以上							
温度切替え	3段階 (高 → 中 → 低)							
USB 入力	DC 5V/2A							
質量	0.26kg	0.27kg	0.28kg	0.29kg	0.30kg	0.25kg	0.26kg	0.27kg
電池容量	10,400mAh							
使用電池	リチウムイオン電池							
出力	DC5V/2.1A(2ポート合計)							
質量	0.24kg							
AC アダプタ	入力：AC100V50/60Hz 出力：DC5V/2.1A(2ポート合計)							
付属品	・ USB 端子付モバイル電源(電池)(USB ケーブル付) ・ AC アダプタ							

■電源(電池)はUSB端子付き、出力電圧5V、電流2A以上のモノをご使用ください。

¥18,480 (税込)

U S B 端子付き
モバイル電源付属

1回の充電あたりの使用時間

高温(48度):約3時間30分

中温(42度):約5時間

低温(36度):約7時間

※この数値は参考値です。電池パックの容量及び
使用状況、周囲温度などにより使用時間は異なります。