

品名	型式	天板寸法		天板高さ	伸縮	踏桟幅	設	収納寸法			烁昙	許容荷重		価格	
		幅	長さ	入似向で	ピッチ	四12個	幅	長さ	幅	長さ	高さ	贝里	可 替刊里	手掛り棒	(税込)
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kN(kgf)		
	CSR70D		1,054	500 ~ 644	25	43	501 ~ 527	1,397 ~ 1,474	501	1,149	122	9.4	1.47 (150)	-	¥33,000
マイティ	CSR100D	400	1,300	646 ~ 959			529 ~ 586	1,721 ~ 1,889	529	1,395	122	11.5		-	¥36,300
ベース	CSR130TF	400	1,300	925 ~ 1,238			582 ~ 639	1,870 ~ 2,038	582	1,395	160	15.4		4	¥38,500
	CSR150TF		1,488	1,204 ~ 1,493			630 ~ 682	2,184 ~ 2,339	630	1,559	160	20.1		4	¥41,800

CSRS1 **CSRR131**

			収納寸	法	質量		価格	
品名	型式	幅	長さ	高さ	明	適用機種	(税込)	
		mm	mm	mm	kg		(1762)	
桁面手摺	CSRR131	_	1,464	1,255	6.9	100~130型※1	¥25,300	
加州一相	CSRR161		1,628	1,255	7.3	150型	¥25,300	
サポートシャフト	CSRS1	-	560	-	0.4	70~150型	¥1,650	

※1取付にはサポートシャフトCSRS1が必要です。

送料・運賃は別途申し受けます(品・数量により変わります)


詳しくはお近くの営業所または営業担当者まで お気軽にお問い合わせください!













ロックヒンジを組み込んだブレスと、 スライドロックとの二重ロックにより、 横(妻)方向の揺れも大幅減少。



踏桟は端部と支柱を面密着させ、 補強部材を施した堅固な設計。





各伸縮脚は、25mm ピッチで調節可能。凹凸のある場所でも天板を れることでロック確認が行え、操作部への異物の侵入も防ぎます。



支柱の基本は□パイプ構造。 軽量と剛性の両立が図られています。