

■主な仕様

品名	ポータブル電源			
型名	BN-RB10-C	BN-RB6-C	BN-RB5-C	BN-RB3-C
希望小売価格(税抜き)	オープン価格			
POSコード	4975769015755	4975769464591	4975769464607	4975769464638
外観	シリーズ最大容量モデル	多目的な万能型	スタンダードタイプ	コンパクトボディ
				
充電電池タイプ	リチウムイオン充電電池			
充電電池容量	278,400mAh／1,002Wh	174,000mAh／626Wh	144,000mAh／518Wh	86,400mAh／311Wh
最大外形寸法(W×H×D)	333mm×244mm×234mm	300mm×192mm×193mm		231mm×168mm×134mm
質量	10.9kg	6.4kg		3.6kg
ハンドル	折りたたみ			
残量表示／入出力W	5段階／数値表示			
動作温度	－10℃～40℃			
AC数	3口	2口		1口
AC出力	100 V/10 A・60Hz z 1,000W(瞬間最大2,000W)	100V/5A・60Hz 500W(瞬間最大1,000W)		100 V/2 A・60Hz z 200W(瞬間最大400W)
USB出力	最大66W [USBタイプC×2]5V DC/3A 9V DC/2A 12V DC/1.5A [USBタイプA]5V DC/2.4A [USBタイプA(Quick Charge 3.0)]5V-6.5V D C/3A 6.5V-9V DC/2A 9V-12V DC/1.5A	最大30W DC5V/2.4A USB タイプA×3		最大24W DC5 V/2.4 A USB タイプA×2
DC出力	最大120W DC12V/10A シガーソケット×1	最大120W DC12V/10A シガーソケット×1 DC12V/7A φ6.5mm DC端子×2		最大120W DC12V/10A シガーソケット×1
BMS管理項目	過電流、過電圧、温度、短絡保護			
充電時間(ACアダプター使用時)	約7.5時間	約9時間	約8時間	約9時間
充電時間(シガーアダプター使用時)	約14.5時間	約18時間	約16時間	約9時間
その他同梱品	ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ			

給電回数・使用時間の目安※2

	 フル充電 時間	 ソーラーパネル 充電時間※3	 LEDライト 12W	 スマートフォン 15W (充電回数)	 扇風機 30W	 ドローン 35W (充電回数)	 小型冷蔵庫 39W	 ノートPC 50W	 電気毛布 60W	 小型炊飯器 360W (使用回数)	 電動工具 400W	 芝刈り機 500W	 コーヒーメーカー 600W	 小型ポット 1,000W (使用回数)	 小型IH調理器 1,000W
BN-RB10-C 1,002Wh	約 7.5時間	約 17時間	約 63時間	約 50回	約 25時間	約 21回	約 19時間	約 15時間	約 12時間	約 2回	約 2時間	約 1.5時間	約 1回	約 3回	約 40分
BN-RB6-C 626Wh	約 9時間	約 12時間	約 44時間	約 35回	約 17時間	約 15回	約 13時間	約 10時間	約 8時間	約 1回	1時間以上	約 1時間	―※4	―※4	―※4
BN-RB5-C 518Wh	約 8時間	約 9.5時間	約 36時間	約 29回	約 14時間	約 12回	約 11時間	約 8時間	約 7時間	約 1回	約 1時間	約 50分	―※4	―※4	―※4
BN-RB3-C 311Wh	約 9時間	約 6時間	約 22時間	約 17回	約 8時間	約 7回	約 6時間	約 5時間	約 4時間	―※5	―※5	―※5	―※5	―※5	―※5

※2:計算上の数値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。※3: BN-RB10-C／BN-RB6-C／BN-RB5-C／BN-RB3-Cは、BN-SP100-Cで安全に充電できることを確認しています。設置環境や機器の組み合わせによって充電時間が大きく変化します。あくまで標準的な充電時間の目安として参考にしてください。※4:定格500W以下の製品をお使いください。※5:定格200W以下の製品をお使いください。

品名	ポータブルソーラーパネル
型名	BH-SP100-C
希望小売価格(税抜き)	オープン価格
POSコード	4975769015762
外観	
パネルタイプ	単結晶シリコンパネル
最大出力	100W
交換効率	23%
定格電圧	18V DC
定格電流	5.55A
開放電圧	21.6V DC
短絡電流	6.1A
出力	[USBタイプC]5V DC/3A [USBタイプA]5V DC/2.4A
動作温度	－10℃～65℃
収納寸法(W×H×D)	615mm×540mm×40mm
最大外形寸法(W×H×D)	1,225mm×540mm×25mm
質量	4.2kg

